

GT78V

7.85" 强固式安卓™手持设备



MEDIATEK

特点

- 7.85" 1024 x 768 高清分辨率 TFT 彩色 LCD 搭配电容式多点触摸屏
- 嵌入式 1D/2D 条码成像器和 500 万像素前摄像头和 1300 万像素自动对焦后摄像头带闪光灯
- 现场可更换电池最长电池工作时间 8 小时
- 高移动性支持多种连接方式：WLAN, 蓝牙和 WWAN
- 符合 MIL-STD-810G 标准, 1.2m (4ft.) 跌落防护
- 整机强固 IP65 等级外壳防水防尘



系统	
CPU	四核 ARM Cortex-A53 1.3GHz
操作系统	Android 7.0
内存	3GB LPDDR2
Flash	16 GB eMMC (32 GB 可选)
LCD 显示	
尺寸类型	7.85" TFT LCD
分辨率	1024 x 768
亮度	450 nits
触摸屏	5 点电容式触摸屏 (PCT)
外设	
摄像头	前: 500 万像素
	后: 1300 万像素自动对焦带闪光灯
传感器	磁强计 (动作传感器 / 电子罗盘)
	加速度计 (重力传感器)
	陀螺仪
条码扫描仪	环境光传感器
音频和振动器	2D 条码扫描仪 (N6603), 带触发按钮
	1 x 内置麦克风
	1 x 内置扬声器 (1.5W)
	1 x 振动器
无线	
WLAN	集成 IEEE 802.11 a/b/g/n
蓝牙	蓝牙 4.1 (支持 BLE, HS)
WWAN (ME909s-120) 可选 1	2G GSM/GPRS/EDGE (频段 850 / 900 / 1800 / 1900)
	3G WCDMA (频段 1,2,5,8)
WWAN (NL-SW-LTE-S7588-Verizon) 可选 2	LTE (频段 1,2,3,4,5,7,8,20)
导航	3G WCDMA (频段 2,5)
	LTE (频段 2,4,5,12,13,17)
NFC	GPS/Glonass (默认)
	GPS/北斗 (可选)
	ISO 15693 ; ISO 14443A ; ISO 14443B, B' ; ISO 18000-3 ; NFC Forum Type1-4 Tag ; Kovio

I/O 接口	
USB 接口	1 x micro USB 2.0 接口 / 支持 OTG
SD 插槽	1 x microSD 卡插槽 (max 32G)
SIM 卡	1 x micro-SIM (3FF) 插槽支持 2G/3G/LTE
Pogo pin	扩展电源引脚用于车载支架
电源	
电池类型	可充电锂电池, 可更换
电池容量	典型值 3.7V, 6200mAh
适配器	
适配器输入	AC 100~240V 50~60 Hz
适配器输出	9V/2A
机构	
防护等级	IP65, 1.2m 跌落防护
环境	
工作温度	-10° C ~ 55° C (14° F ~ 131° F)
存储温度	-20° C ~ 65° C (-4° F ~ 149° F)
工作湿度	5% ~ 95% RH
尺寸 (mm)	220 x 147 x 20.9 mm
重量	550g (1.22lb) (带电池)
按键	
音量	有
条码触发	有



尺寸图



订货信息


料号	描述
7408000201001M	GT78V 2D 带华为 LTE 模块

包装信息

项目	数量
可充电锂电池	1
快速入门指南	1



可充电锂电池



使用说明书

可选配件

料号	描述
6900078000000M	V-Dock 带点烟器插头电源适配器
5490208410000M	电池适配器



V-Dock 带点烟器插头
电源适配器



电池适配器

